Simple В РГО В ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97 Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель» г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

І. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Назначение
- 2. Технические данные
- 3. Комплект поставки
- 4. Подготовка к сборке
- 5. Схема сборки
- 6. Инструкция по сборке
- 7. Инструкция по обслуживанию
- 8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ІІІ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

The MARTINES OR SUBCIBIO COTPAINMENTO OF OTRETCHE BHOCTHO COTTENDED ON THE SUBCIDIOR OF THE

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор дабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебеля медицивской лабораторной) из даминированных древесно-стружечных плат, листовой стаци, дистового монолитис полицропашена, в том члене с встроенными электроесветительными приборами. Состив см. пригожение № 1 на 3

MATINIAN CONTROLLED OF COPANISM MEDICAL CONTROLLED MATINIAN CONTRO

Соответствует требованиям
Технотесний регламонт Таможевного союза 025/2012 «О безопасности мебельной

Декларации о соответствии принята на основании протокста № 42,90.6 от 24.01.2020 г. "Исплетительный либориторный центр Федерального бездетного учреждения зарагогориения "Центр плитин и западеменно город: Москве" уст. № R.A. RU. 21HH96; № 678-1152-2020 от 28.01.2020 г. Исплетительный анбораторны проимательной грозутание АНО "UCA" "Метролом" рет. № 16.A.R.U.21/ВМО, Скова декларировании: За;

Дополнительная виформация Стяндарты в изые пориятивные документы: ГОСТ 16171-2014 "Мобедь. Общае техняческия условия", па. 42, \$2.5, \$2.20, \$2.31, \$3.1, \$5.2, \$4.5, \$5.6, \$8.3, \$7.000 Т 19917-2014 «Мобедь. Дия сасцения и дежатию Общае техняческие условия», па. \$4.2, \$5.2, \$5.6, \$6.3, \$7.20, \$2.3, \$7.4, \$6.3, \$7.000 м 1900 україния в убытом помещения, при температуре не изкае 42 °C и относительной

Декларация о соответствии действительно с даты регистрации по 03.03.2025 включительно





Тумба встраиваемая ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Тумба встраиваемая предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумбы используются в составе столов и вытяжных шкафов, путём встраивания в основное изделие на дополнительный металлический каркас.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры	Материал	Macca	Описание	Доп.
Модель	(Ш×Г×В), мм	корпуса	изделия, кг	Описание	компл.
ЛК-400	400×440×608	лдсп	24	Тумба имеет три	3
ТЯ-В	400×440×006	Сталь	31	выдвижных ящика	3
ЛК-450	450×440×608	лдсп	26	Тумба имеет три	3
тя-в	450×440×006	Сталь	33	выдвижных ящика	3
ЛК-600	600×440×608	лдсп	34	Тумба имеет три	3
тя-в	000×440×006	Сталь	37	выдвижных ящика	3
ЛК-750	750×440×608	лдсп	39	Тумба имеет три	3
ТЯ-В	750×440×006	Сталь	43	выдвижных ящика	3
ЛК-900	900×440×608	лдсп	44	Тумба имеет три	3
ТЯ-В	900×440×608	Сталь	48	выдвижных ящика	3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400	400×440×738	лдсп	28 (29)	Тумба имеет три (четыре)	3
ТЯ-В	400×440×738	Сталь	33 (36)	выдвижных ящика	3
ЛК-450	450×440×738	лдсп	30 (31)	Тумба имеет три (четыре)	3
ТЯ-В	45U×44U×738	Сталь	35 (38)	выдвижных ящика	3
ЛК-600	6004404720	лдсп	38 (40)	Тумба имеет три (четыре)	3
ТЯ-В	600×440×738	Сталь	41 (45)	выдвижных ящика	3
ЛК-750	750~440~720	лдсп	44 (46)	Тумба имеет три (четыре)	3
ТЯ-В	750×440×738	Сталь	46 (50)	выдвижных ящика	3
ЛК-900	000~440~730	лдсп	50 (52)	Тумба имеет три (четыре)	3
ТЯ-В	900×440×738	Сталь	53 (55)	выдвижных ящика	3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл
ЛК-400		лдсп	20	Тумба имеет одну дверку	1, 2, 3
тд-в	400×440×608	Сталь	21	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-450		ЛДСП	22	Тумба имеет одну дверку	1, 2, 3
тд-в	450×440×608	Сталь	23	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-600		ЛДСП	26	Тумба имеет две дверки	1, 2, 3
тд-в	600×440×608	Сталь	27	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-750		лдсп	31	Тумба имеет две дверки	1, 2, 3
тд-в	750×440×608	Сталь	31	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-900		лдсп	35	Тумба имеет две дверки	1, 2, 3
тд-в	900×440×608	Сталь	35	и одну съёмную полку	1, 2, 3
				, , ,	, ,
	Габаритные размеры	Материал Масса			Доп.
Модель	(Ш×Г×В), мм	корпуса	изделия, кг	Описание	компл
ЛК-400	400-440-720	ЛДСП	22	Тумба имеет одну дверку	1, 2, 3
тд-в	400×440×738	Сталь	23	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-450	450×440×738	лдсп	24	Тумба имеет одну дверку	1, 2, 3
тд-в	430×440×736	Сталь	25	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-600	600×440×738	лдсп	28	Тумба имеет две дверки	1, 2, 3
тд-в	000×440×738	Сталь	29	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-750	750~440~720	лдсп	34	Тумба имеет две дверки	1, 2, 3
тд-в	750×440×738	Сталь	36	и одну съёмную полку	1, 2, 3
ЛК-900	900×440×738	лдсп	38	Тумба имеет две дверки	1, 2, 3
тд-в	900×440×756	Сталь	39	и одну съёмную полку	1, 2, 3
	 -				
Модель	Габаритные размеры	Материал	Macca	Описание	Доп.
	(Ш×Г×В), мм	корпуса	изделия, кг	T6	компл
ЛК-400	400×440×550	лдсп	22	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)		Сталь	25	ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-450	450 4	лдсп	24	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В с ящиком)	450×440×550	Сталь	27	ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-600		лдсп	30	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	600×440×550	Сталь	31	ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-750		лдсп	35	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	750×440×550	Сталь	36	ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-900		лдсп	39	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	900×440×550	Сталь	40	ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3

ЛК-400	400440720	лдсп	24	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	400×440×738	Сталь	27	ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-450	450440720	лдсп	26	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	ТД-В 450×440×738 : ящиком)		29	ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-600	C00: 440: 720	лдсп	32	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	600×440×738	Сталь	34	ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-750	750 440 720	лдсп	38	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	ТД-В 750×440×738 : ящиком)	Сталь	39	ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
ЛК-900	000 440 720	лдсп	40	Тумба имеет выдвижной	1, 3
ТД-В (с ящиком)	900×440×738	Сталь	44	ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
2.2.	Описание				

Macca

изделия, кг

Доп.

компл

Описание

Материал

корпуса

Корпус – ЛДСП вариант:

Модель

противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу

Габаритные размеры

(Ш×Г×В), мм

не более 25 кг. Цвет изделия может быть белым либо серым. Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант: Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной

порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

Рама для тумбы металлическая сборно-разборная, окрашенная порошковой краской серого цвета.

Комплектация

В стандартную комплектацию тумбы входят:

- Ручки из полиамида серого цвета;
- Рама для тумбы.

В дополнительную комплектацию тумбы входят (см. таблицу):

- Полипропиленовая кювета;
- 2) Вытяжка из тумбы;
- 3) Замок.

Комплект поставки

3. NOMINIERI HOCIABRA						
Nº	1		2	3		
a)	Сборно-разборная металлическая рама		Комплект фурнитуры	Тумба		
Ž	тя; тд	ТЯ-В; ТД-В				
Наименование				-		
Кол-	1 шт.		1 уп.	1 шт.		
во			± y11.	1.01.		

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу и раму для тумбы, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки




Рис. 1. Установка высоких тумб на каркас



Рис. 1. Установка низких тумб на каркас

6. Инструкция по установке тумбы

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт, молоток.

- 6.1. Соединить раму тумбы с каркасом основного изделия согласно пунктам 3, 5 **«Инструкции по сборке каркаса»**;
- 6.2. Поместить тумбу на раму.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 8.3. Максимально допустимая нагрузка на полку 10 кг.

Свидетельство о приёмке:							
Тумба встраиваемая							
Наименование и обозначение							
Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации							
Начальник ОТК							
	МП						
Подпись Расшифровка Дата							

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

- **1.** Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- **2.** Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- **3.** Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
- **4.** Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона для ламинированных деталей, из полиэтилена для металлических рам).
- 5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
- **6.** При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
- 7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

• Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- **3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- **4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- **5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6. Срок службы изделия 10 лет.