Simple В РГО В ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97 Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель» г. Санкт-Петербург


СОДЕРЖАНИЕ

І. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- 1. Назначение
- 2. Технические данные
- 3. Комплект поставки
- 4. Подготовка к сборке
- 5. Схема сборки
- 6. Инструкция по сборке
- 7. Инструкция по обслуживанию
- 8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ІІІ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





EHC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ЛЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Завиштель: ОБІЦІСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСІВВИНОСТЬЮ "СПЕЦВАЛТМЕВЕЛЬ", Мосто нахождения: 193197, РОССИЯ, горад Саца-Погорбун, ПР-КТ КОПДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2. ЛИТЕР 3, ПОМЕЛІ, 18-10 ОФИС 32, ОТРИ: 102780248457, Помер нежфоль: // 8124481397, Аврес загожгрошой

В лице: ГЕПЕРАЛЬНОГО ДИРБКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

завилиет, что Пабор лаборяторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и поделия из него (за исслючены мебели месрипический лабораторней) из даминирозанных здресено-струженых двит, дасточной стати, дастольст монесильного изданирователь з том месь се встроенными джек досмостительными приборами.

дветовкого минеципально вызиронивения, в том меже с ветроссиями заме дососветительного предоста серота оне приводения образовать по предоста по предоста по предоста по предоста (оденно образовать по предоста по предоста

литера А. Домумент, в осответствии с возгорама изготовлена прадукции: ТО 5621-001-38905556-2014 «Набор домумент, в осответствии с возгорама изготовлена прадукции: ТО 5621-001-38905556-2014 «Набор доборожений в сетем предоставлений предоставлений

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309100; 9403890000; 9403309900; 9403301900; 9403208009; 9401300000; 9403301100

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного синся 025/2012 «О безопасности мебельмой пролучения

Декларации о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 вздан 04.10.2021 года, "Испытичный в люборстория проминиельной продукции АНО "ЦСИ "Метровом", рег. № RA.RU.21ДМ80; Секка декларирования: 38,

Дополнительная информация Симаруы (с инте первагитые документе. ТОСТ 19917-2014 «Мебев», дос своем с веказак. Обще технические условия то 3.25, \$2.16, \$2.18, \$2.5, \$3.5, \$3.5, \$5.7, \$7.000 (19917-2014 «Мебев», док сосфессь. Обще технические условия то 3.25, \$2.300 (1991) (

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭC N RU Д-RU PA09 B.51801/22 Дата регистрации декларации о соответствии:







Тумба подкатная ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Тумба подкатная предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумбы используются в составе столов и вытяжных шкафов всех типоразмеров. Тумбы устанавливаются на роликовые опоры со стопорным механизмом.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
ЛК-400	400×440×673	лдсп	23	Тумба имеет три
тпя		Сталь	27	выдвижных ящика.

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
ЛК-400 ТПЯ-В	400×440×803	лдсп	26	Тумба имеет три выдвижных ящика.
(3 ящика)		Сталь	30	
ЛК-400	400×440×803	лдсп	27	Тумба имеет четыре
ТПЯ-В (4 ящика)		Сталь	31	выдвижных ящика.

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
лк-400 тпд	400×440×673	лдсп	18	Тумба имеет одну дверцу и одну съёмную полку.
		Сталь	19	
лк-400 тпд-в	400×440×803	лдсп	19	Тумба имеет одну дверцу и одну съёмную полку.
		Сталь	21	

2.2. Описание

Корпус – ЛДСП вариант:

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг. Рама для тумбы металлическая сборно-разборная, окрашенная порошковой краской.

2.3. Комплектация

В стандартную комплектацию тумбы входят:

- Ручки из полиамида;
- Роликовые опоры.

В дополнительную комплектацию тумбы входит:

Замок.

3. Комплект поставки

3. Комплект поставки					
Nº	1				
	Роликовые опоры				
Наименование					
Кол-во	2 шт.		2 шт.		
Nº	2	3	4		
9	Тумба	Саморез 4x16 мм [1]	Саморез 4,8x16 мм [2]		
Наименование					
Кол-во	1 шт.	16 шт.	16 шт.		

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Инструкция по установке тумбы

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

5.1. Установить роликовые опоры на дно тумбы при помощи саморезов 4x16 (для тумбы ЛДСП) или саморезов 4,8x16 (для тумбы из стали).

6. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

7. Правила эксплуатации

- 7.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °C до 40 °C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 7.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 7.3. При перемещении тумбы по неровному покрытию (такие как пороги, стыки плитки) необходимо по возможности разгрузить тумбочку и избегать ударных нагрузок на роликовые опоры.
- 7.4. Максимально допустимая нагрузка на полку 10 кг.

Свидетельство о приёмке: <u>Тумба подкатная</u> Наименование и обозначение Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации Начальник ОТК МП _______ Подпись Расшифровка Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

- **1.** Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- **2.** Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- **3.** Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25 °C до +50 °C и относительной влажности 80%.
- **4.** Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона для ламинированных деталей, из полиэтилена для металлических рам).
- 5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2 °C до +35 °C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
- **6.** При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
- 7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10 °C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0 °C не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15 °C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

• Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- **3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- **4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- **5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6. Срок службы изделия 10 лет.